

Caractéristiques

AVANT® 600



Hauteur avec cabine

Roue	26x12.00-12 320/60-12*	320-55/15
Cabine GT	2060 mm	2090 mm

*) Hauteur h.t. 15 mm plus basse avec roues 23"

Largeur hors tout

Roue	Profil	Largeur
27 x 8.50 - 15*	agraire	1030 mm
23 x 8.50 - 12	agraire ou gazon	1080 mm
23 x 10.50 - 12	agraire ou gazon	1130 mm
26 x 12.00 - 12	agraire ou gazon	1290 mm
320/60-12 HD	agraire	1290 mm
320/55-15	agraire ou gazon	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	gazon	1420 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent la hauteur hors tout de la machine de 13 mm

***) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les moyeux de roue

Modèle	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Longueur	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Largeur	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Hauteur	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Poids	1570 kg	1580 kg	1620 kg	1620 kg
Roues standards	26x12.00-12" gazon/agraire		26x12.00-12" gazon/agraire	
Transmission	hydrostatique Avant Optidrive®		hydrostatique Avant Optidrive®	
Force de traction maxi	1400 daN	1400 daN	1400 daN	1400 daN
Vitesse maxi	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h
Hydrauliques extérieures	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Hauteur de levage maxi	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Charge de basculement	1190 kg	1190 kg	1190 kg	1190 kg
Force de cavage / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Moteur	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4-cyl.	
Puissance maxi (ECE R120)	19 kW (26 ch)		33 kW (44 ch)	
Couple maximum	90 Nm @ 1800 rpm		117 Nm @ 2000 rpm	
Carburant	Diesel		Diesel	
Référence	M635i	M640i	M645	M650